

适用于输送煤油和柴油

- 抽空200L油桶，只需10分钟。
- 易于使用的枪型喷嘴。
- 吸入管带过滤网。

应用

- 煤油
- 柴油



详细规格

型号	FP-25	FP-2512
口径	25毫米 (1")	
最高扬程	3.5米 (11英尺)	2.8米 (9英尺)
最大流量	20公升/分	18公升/分
电压	AC 100 V	AC 220 V
频率	50 Hz / 60 Hz	—
电源线长度	4米 (13英尺)	
输出软管	1.5米 (4.9英尺)	
毛重	3.8公斤	3.1公斤
包装尺寸 (长x宽x高) (毫米)	1190 x 235 x 130	
每箱件数	1	



适用于高粘度油 (高达2000cSt)

- 特别适用于加油站

应用

- 高粘度油



SO-25

“大流量手动插桶泵” 大流量

- 每转一圈，可泵1公升。
- 过滤网可过滤脏物。
- 适用于低粘度油。

应用

- 柴油
- 煤油
- A类重质燃料油
*油温超过10°C



LP-32

详细规格

型号	SO-25
流量	每次按压 0.5公升
泵的长度	1380毫米 (54")
吸入管直径	32 x 1038 (1¼" x 40")
毛重	55公斤
包装尺寸 (长x宽x高) (毫米)	1080 x 398 x 220
每箱件数	5

详细规格

型号	LP-32
流量	1L/转, (正常使用)100公升/分
吸入管	32 x 956 (1¼ x 37")
输出软管(毫米)	32 x 1280 (1¼ x 50")
过滤网	# 60网格, 聚乙烯
毛重	38公斤
包装尺寸 (长x宽x高) (毫米)	1137 x 252 x 295
每箱件数	5