

材质

泵体、泵底座和叶轮为玻璃纤维塑料。
电机转轴为不锈钢AISI 420，
机械式轴封为石墨及陶瓷，透明塑料过滤盖。

电机

保护等级为IP55，
单相电机内置过热保护断路器及电容器，
三相电机需用户自行设置保护装置。

特征

出入口接头可连接50mm直径的水管。

Silen



单叶轮离心泵，适用于大中型泳池的水循环及过滤

型号	P1 (kW)		A			P2		μ F	l/min	mca										
	1~	3~	1~	3~		kW	HP			m ³ /h	40	80	120	160	215	265	290	325	350	400
			230V	230V	400V						2,4	4,8	7,2	9,6	12,9	15,9	17,4	19,5	21	24
SILEN 30 (M)	0,7		3,0			0,44	0,6	16	11,7	11,2	10,2	8	4							
SILEN 50 (M)	0,8	0,9	3,7	2,6	1,5	0,44	0,6	16	13,6	13,2	12,6	10,9	6,7	3,2						
SILEN 75 (M)	1,2	1,3	5,5	3,8	2,2	0,55	0,75	16	15,2	15	14,6	13,1	9,9	6	5,2					
SILEN 100 (M)	1,4	1,5	6,2	4,3	2,5	0,75	1	16	16,9	16,5	16	15	12,9	10	8,4	5,9				
SILEN 150 (M)	1,6	1,6	7,1	5,1	2,9	1,1	1,5	25	18,6	18,2	17,7	16,9	15,1	13	11,9	10	8,4	5,1		