

LEISTER

PLASTIC WELDING

TRIAC ST

设计与经验的完美结合
— 全新的 S 型

新品上市!



www.leister.com

We know how.

TRIAC ST – 设计与经验的完美结合

Leister 全新推出的 TRIAC ST 主要用于塑料的焊接和加工。在该产品的研发过程中特意放弃了不实用的技术特性。与前一代产品 TRIAC S 一样,该产品的特点更多地体现在操作简便、性能可靠和功能多样化方面。双组件手柄是该产品的一大亮点,不仅外观别具一格,而且非常便于用户牢牢握紧。不到1公斤的轻盈机身确保了最佳的重量平衡。创新的电机和涡轮设计,以及人们通过 TRIAC AT 已熟知的加热芯,使该产品具有更高的实用价值。新颖之处还在于两个便于拆卸和清洁的空气过滤器。

产品优点

1




符合人体工学的操作:

双组件手柄和完美的平衡性确保了困难工况下便于握紧并实现最佳的作业效果。

轻盈:

TRIAC ST 的重量不到 1 公斤,比前一代产品更加轻盈。

2



始终保持冷却的加热芯保护管:

自动冷却的保护管进一步确保工作安全。

设计与经验的完美结合:

TRIAC ST 是 Leister 具有革命性的 TRIAC 热风工具系列的第 7 代产品。产品融合了数十年来积累的经验和现代化的设计。

2



1

3

4

3



100% 瑞士制造:

两侧空气过滤器便于拆卸和清洁。由此确保了最佳的空气流通和最大的功率输出。

4



即学即用

TRIAC ST 与之前的 TRIAC S 一样,凭借最简单的操作性和瑞士品质博得人们的认可。

敏捷的帮手:

TRIAC ST 继承了前一代产品最重要的特性:始终保持可靠的性能!

Swiss
Made
Quality

TRIAC ST 可选配超过 80 种与 TRIAC AT 和 TRIAC S 兼容的风嘴，适合于所有可以想象得到的室内和户外的应用。

TRIAC ST – 全新的 S 型

- 100% 瑞士制造品质
- 60 年来在热风工具制造领域积累的专门技术浓缩在全新的 TRIAC ST 中
- 结实耐用的专业热风工具重量不到 1 公斤
- 功能设计：双组件手柄和最佳的重心位置确保了符合人体工学的作业
- 可快速清洁的空气过滤器
- 碳刷磨损后自动关断（保护马达集电器）和加热芯保护


塑料焊接

- 搭接焊
- 钟摆焊接
- 快速焊接



热应用

- 热定型
- 活化
- 烘干
- 去除油漆、清漆和胶
- 热缩



技术数据

电压	V~	230	200	120	100
功率	W	1600	1600	1600	1500
频率	Hz	50 / 60			
温度	°C	40 – 700			
	°F	100 – 1290			
空气量	l/min	(20 °C) 最大 240			
	cfm	(68 °F) 最大 8.48			
风嘴插入部份的直径	mm	31.5			
适用于插入式风嘴	inch	1.24			
噪声级 LpA	dB	67			
尺寸 (D风机 x L x D手柄)	mm	ø90 x 336 x ø56			
	inch	ø3.5 x 13.2 x ø2.2			
重量 (不包括连接线)	kg	<1 (990g)			
	lbs	2.18			
认证标识					
双重绝缘					
适用于各种施工现场					

商品编号

名称	频率	功率	订货编号
直插式，配美标插头	120 V	1600 W	141.228
直插式，配国标插头	230 V	1600 W	141.312
直插式，配日本标准插头	100 V	1500 W	141.230
直插式，配日本标准插头	200 V	1600 W	143.841
直插式，配英制插头	120 V	1600 W	141.308
直插式，配英制插头	230 V	1600 W	141.309
直插式，配澳大利亚标准插头	230 V	1600 W	141.310
直插式，配瑞士标准插头	230 V	1600 W	141.311

配件:

TRIAC S 和 TRIAC AT 的所有风嘴型号与全新的 TRIAC ST 兼容。超过80种风嘴可供选配。