

COMET / COMET USB : 轻巧 · 焊接速度快。

世界各地几乎每天都有工地在使用它进行施工。其结构设计非常紧凑、体积较小，特别适用于垃圾填埋场、矿山工程和隧道防水施工。COMET USB 可完整地储存所有相关的焊接参数。其存储卡系统非常适合在施工现场使用，相关的数据传输也极为简单。

热楔自动焊接机

COMET



- 重量轻 · 结构紧凑
- 速度和温度均可数字显示
- 温度和驱动为闭环控制
- 操作简单 · 操作界面友好

技术参数

电压	V~	230
功率	W	1850 / 1500 / 1200
温度	°C	80 - 420
速度	m/min	0.8 - 3.2
焊接压力	N	100 - 1000
焊接宽度	mm	2 x 15 · 带测试槽
材料厚度	mm	0.5 - 3
尺寸(长 × 宽 × 高)	mm	295 × 250 × 245
重量	kg	7.5 (含 3 m 电源线)
欧标符合标识		CE
认证许可标识		Ⓢ
安全防护等级 I		Ⓛ

订货号：

107.538 COMET · 带 70 mm 热楔 · 适用于 PE · 230 V / 1500 W · 带测试槽 · 配欧标插头
 107.547 COMET · 带 50 mm 热楔 · 适用于 PE · 230 V / 1200 W · 带测试槽 · 配欧标插头
 107.558 COMET · 带 50 mm 热楔 · 适用于 PE · 230 V / 1200 W · 带测试槽 · 配欧标插头
 145.893 COMET · 带 95 mm 热楔 · 适用于 PE · 230 V / 1850 W · 带测试槽 · 配欧标插头
 根据要求可提供其它型号的产品

热楔自动焊接机

COMET USB



- 焊接压力可数字显示
- 所有相关的焊接参数都可完整记录
- 配有 USB 存储装置方便在施工现场使用
- 数据传递方便

技术参数

电压	V~	230
功率	W	1850 / 1500 / 1200
温度	°C	80 - 420
速度	m/min	0.8 - 3.2
焊接压力	N	100 - 1000
焊接宽度	mm	2 x 15 · 带测试槽
材料厚度	mm	0.5 - 3
尺寸(长 × 宽 × 高)	mm	295 × 250 × 245
重量	kg	7.5 (含 3 m 电源线)
欧标符合标识		CE
认证许可标识		Ⓢ
安全防护等级 I		Ⓛ

订货号：

137.626 COMET USB · 带 50 mm 热楔 · 适用于 PE · 230 V / 1200 W · 带测试槽 · 配欧标插头
 138.088 COMET USB · 带 70 mm 热楔 · 适用于 PE · 230 V / 1500 W · 带测试槽 · 配欧标插头
 146.052 COMET USB · 带 95 mm 热楔 · 适用于 PE · 230 V / 1850 W · 带测试槽 · 配欧标插头



COMET 在隧道中施工 ...



... 在垃圾填埋场施工。

COMET / COMET USB 适用附件

	112.974 十字交叉形安装用手柄·重量极轻·材料: 铝质
	129.224 导向杆组件
	110.715 工具组件 开口扳手 8 / 10 / 13 / 17 mm 和内六角扳手 3 / 4 / 6 mm
	115.905 USB 记忆卡



工具包装箱提供完美保护。
126.448
(随设备一起交付)

COMET / COMET USB 应用范围

功率	1850 W		1500 W		1200 W	
	热楔长度	材料厚度	热楔长度	材料厚度	热楔长度	材料厚度
PE-HD、PE-C、PP	95 mm 铜质	1.5 – 2.0 mm	70 mm 铜质	1.5 – 2.0 mm	50 mm 铜质	0.5 – 1.5 mm
PE-LD	95 mm 铜质	2.0 – 3.0 mm	70 mm 铜质	2.0 – 3.0 mm	50 mm 铜质	1.0 – 2.0 mm
PVC-P			70 mm 钢质	2.0 – 3.0 mm	50 mm 钢质	1.0 – 2.0 mm