

# TWINNY T / TWINNY T USB : 体形轻巧的多面手。

也非常适合较薄的材料。可以配备带测试槽或不带测试材槽的热风楔。屏幕上可显示所有重要的焊接参数。借助可在施工现场使用的 USB 存储卡系统，TWINNY T USB 可轻松记录所有相关数据。

热风热楔联合式焊接机

## TWINNY T



- 操作简单
- 高速焊接
- 速度和温度均可数字显示
- 温度和驱动为闭环控制
- 设计有热风系统，即使在恶劣施工环境中也能得到高品质的焊接效果

### 技术参数

电压	V~	230
功率	W	2300
温度	°C	80 – 560
速度	m/min	0.8 – 3.2
焊接压力	N	100 – 1000
尺寸(长 × 宽 × 高)	mm	340 × 360 × 245
重量	kg	6.9 – 7.9 (含 3 m 电源线)
欧标符合标识		CE
认证许可标识		Ⓢ
安全防护等级 I		Ⓜ

### 订货号：

107.562	TWINNY T 地工工程用 · 230 V / 2300 W · 带测试槽 · 长热风楔 · 配欧标插头
107.564	TWINNY T 地工工程用 · 230 V / 2300 W · 带测试槽 · 短热风楔 · 配欧标插头
111.190	TWINNY T 地工工程用 · 230 V / 2300 W · 带测试槽 · 短热风楔 · 配欧标插头

根据要求可提供其它型号的产品

热风热楔联合式焊接机

## TWINNY T USB



- 焊接压力可数字显示
- 所有相关的焊接参数都可完整记录
- USB 记忆存储系统
- 数据传递方便

### 技术参数

电压	V~	230
功率	W	2300
温度	°C	80 – 560
速度	m/min	0.8 – 3.2
焊接压力	N	100 – 1000
尺寸(长 × 宽 × 高)	mm	340 × 360 × 245
重量	kg	6.9 – 7.9 (含 3 m 电源线)
欧标符合标识		CE
认证许可标识		Ⓢ
安全防护等级 I		Ⓜ

### 订货号：

138.089	TWINNY T USB 地工工程用 · 230 V / 2300 W · 带测试槽 · 长热风楔 · 配欧标插头
---------	---

根据要求可提供其它型号的产品

# TWINNY S: 轻便的自动焊接机。

轻巧灵便，是地工工程和隧道中的理想设备，尤其适用于焊接拱顶部分。也十分适用于在地工工程和水利工程中焊接比较薄的材料。



TWINNY T 配有实用的十字形手柄，焊接隧道的拱顶部分。

## 热风热楔联合式焊接机

### TWINNY S



- 操作简单
- 重量轻
- 高速焊接
- 温度和驱动可无级调节
- 即使在恶劣施工环境中也能得到高品质的焊接效果

#### 技术数据

电压	V~	230
功率	W	2900
温度	°C	80 - 600
速度	m/min	
传动比 256:1		0.2 - 2.5
传动比 144:1		1.4 - 4 (6)
焊接压力	N (256:1 / 144:1)	1000 / 500
尺寸 (长 × 宽 × 高)	mm	350 × 390 × 270
重量	kg	6.5 - 6.9 (含 3 m 电源线)
欧标合格标识		CE
安全许可标识		Ⓢ
电工认证标识		CCA
安全防护等级 II		Ⓜ

#### 订货号:

119.031	TWINNY S 隧道工程用·传动比 256:1·230 V / 2900 W·带测试槽·长热风楔·配欧标插头
119.027	TWINNY S 地工工程用·传动比 256:1·230 V / 2900 W·带测试槽·长热风楔·配欧标插头
119.008	TWINNY S 地工工程用·传动比 144:1·230 V / 2900 W·带测试槽·短热风楔·配欧标插头
128.808	TWINNY S 地工工程用·传动比 144:1·速度 6 m/min·230 V / 2900 W·带测试槽·短热风楔·配欧标插头

## TWINNY T / T USB / TWINNY S 适用附件

	112.974 十字交叉形安装用手柄 重量极轻·铝质材料
	129.224 导向杆组件
	短热风楔 100.517 50 mm·带测试槽 100.519 30 mm·带测试槽 100.518 50 mm·无测试槽 100.520 30 mm·无测试槽
	长热风楔 100.525 50 mm 组件·带测试槽 100.526 50 mm 组件·无测试槽·有槽口和出风孔
	103.604 加热管·230 V / 2100 W TWINNY T / T USB 103.602 加热管·120 V / 1800 W TWINNY T / T USB 101.905 加热管·230 V / 2750 W TWINNY S 101.910 加热管·230 V / 2100 W TWINNY S 101.913 加热管·120 V / 1800 W TWINNY S
	110.715 工具组件 开口扳手 8 / 10 / 13 / 17 mm 和内六角扳手 3 / 4 / 6 mm
	115.905 USB 记忆卡 TWINNY T USB
	126.448 工具箱 (随设备一起交付)